



### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CE
Tipo prodotto	Scambiatore aria-acqua
Mounting type	Sulla cima del contenitore
Potenza frigorifera	2500 W

### Caratteristiche tecniche

Pressione	5 bar per acqua
Caduta di pressione	0,3 bar
Flusso d'acqua	Circuito interno: 500 l/h
Flow rate	Circuito esterno: 750 m3/h
Tipo di controllo	Termostato
Intervallo regolazione temperatura	20...46 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	All'esterno del contenitore: 1...70 °C All'interno del contenitore: 20...60 °C
Fluido controllato	Acqua
Tipo di attacco per fluido	G 1/2 (femmina)
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz
Corrente nominale [In]	0,3 A
Potenza assorbita W	65 W
Altezza	Esterno: 270 mm
Larghezza	Esterno: 400 mm
Profondità	Esterno: 542 mm
Peso prodotto	19 kg
Noise level	58 dB conforme a EN/ISO 3746
Tipo di protezione	Protezione termica: T 2 A
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 (sul circuito interno) conforme a IEC 60529 IP55 (sul circuito esterno) conforme a IEC 60529
Certificazioni prodotto	CE
Comandi	2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica 2006/42/EC - macchina 2006/95/EC - direttiva bassa tensione
Standard	EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN 60204-1 EN/ISO 12100

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	38 cm
Confezione 1: larghezza	46,5 cm
Confezione 1: profondità	59 cm
Confezione 1: peso	19,437 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	165 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	170 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------