



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CE
Tipo prodotto	Scambiatore aria-acqua
Mounting type	Lati del contenitore
Potenza frigorifera	6000 W

Caratteristiche tecniche

Pressione	8 bar per acqua
Caduta di pressione	0,5 bar
Flusso d'acqua	Circuito interno: 800 l/h
Flow rate	Circuito esterno: 1450 m3/h
Tipo di controllo	Termostato
Intervallo regolazione temperatura	20...46 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	All'esterno del contenitore: 1...70 °C All'interno del contenitore: 20...60 °C
Fluido controllato	Acqua
Tipo di attacco per fluido	G 1/2 (femmina)
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz
Corrente nominale [In]	0,71 A
Potenza assorbita W	160 W
Altezza	Esterno: 1500 mm
Larghezza	Esterno: 450 mm
Profondità	Esterno: 163 mm
Peso prodotto	40 kg
Noise level	69 dB conforme a EN/ISO 3746
Tipo di protezione	Protezione termica: T 2 A
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 (sul circuito interno) conforme a IEC 60529 IP55 (sul circuito esterno) conforme a IEC 60529
Certificazioni prodotto	CE
Comandi	2006/42/EC - macchina 2006/95/EC - direttiva bassa tensione 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
Standard	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	150,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,3 cm
Confezione 1: profondità	45,0 cm
Confezione 1: peso	40,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------