



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	10 W
Tensione di ingresso	12...24 V DC
Collegamento elettrico	Cavo 2 x 0,75 mm ² lunghezza: 300 mm

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	UL VDE
Materiale	Corpo: alluminio estruso
Altezza	Esterno: 85 mm
Larghezza	Esterno: 25 mm
Profondità	Esterno: 57 mm
Condizioni d'impiego	Richiede protezione elettrica Cassetta a tenuta d'aria I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	13 cm
Confezione 1: peso	120 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	21 cm
Confezione 2: larghezza	40,5 cm
Confezione 2: profondità	30 cm
Confezione 2: peso	7 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------