



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	50 W
Tensione di ingresso	12...24 V DC
Collegamento elettrico	4 morsetti a vite 2,5 mm ²

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Certificazioni prodotto	UL VDE
Materiale	Corpo: alluminio estruso Coperchio: plastica
Altezza	Esterno: 98 mm
Larghezza	Esterno: 38 mm
Profondità	Esterno: 75 mm
Condizioni d'impiego	Cassetta a tenuta d'aria I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Richiede protezione elettrica
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7 cm
Confezione 1: larghezza	10 cm
Confezione 1: profondità	13 cm
Confezione 1: peso	360 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	6 cm
Confezione 2: larghezza	9 cm
Confezione 2: profondità	11 cm
Confezione 2: peso	360 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------