



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	55 W
Tensione di ingresso	270...420 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	VDE UL
Materiale	Corpo: alluminio estruso
Altezza	210 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	70 mm
Condizioni d'impiego	Richiede protezione elettrica Cassetta a tenuta d'aria I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	448,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	80,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	120,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------