



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Resistenza anticondensa ultra sottile
Intervallo potenza	90 W
Tensione di ingresso	240 V CA 50/60 Hz
Collegamento elettrico	Cavo lunghezza: 2 m

Caratteristiche tecniche

Operating position	Orizzontale Verticale
Temperatura ambiente	-60...70 °C
Intervallo regolazione temperatura	-40...70 °C
Materiale	Gomma silicone
Altezza	Esterno: 260 mm
Larghezza	Esterno: 440 mm
Profondità	Esterno: 1,6 mm
Composizione dispositivo	6 piedini in velcro autoadesivi 6 distanziali in plastica 4 Dadi per telequick 4 dadi a clip Accessori di fissaggio
Condizioni d'impiego	Cassetta a tenuta d'aria Richiede protezione elettrica I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico
Tipologia fissaggio	Con 4 viti
Installazione	Guida DIN Piastra montaggio Telequick Adesivi con velcro Piastra di montaggio standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	42,5 cm
Confezione 1: profondità	70,0 cm
Confezione 1: peso	740,0 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	160,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	65,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------