



### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Resistenza anticondensa ultra sottile
Intervallo potenza	12 W
Tensione di ingresso	240 V CA 50/60 Hz
Collegamento elettrico	Cavo lunghezza: 2 m

### Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale Orizzontale
Temperatura ambiente	-60...70 °C
Intervallo regolazione temperatura	-40...70 °C
Materiale	Gomma silicone
Altezza	Esterno: 110 mm
Larghezza	Esterno: 140 mm
Profondità	Esterno: 1,6 mm
Composizione dispositivo	6 piedini in velcro autoadesivi 6 distanziali in plastica 4 Dadi per telequick 4 dadi a clip Accessori di fissaggio
Condizioni d'impiego	Richiede protezione elettrica I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Cassetta a tenuta d'aria
Tipologia fissaggio	Con 4 viti
Installazione	Piastra di montaggio standard Adesivi con velcro Guida DIN Piastra montaggio Telequick

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	25,5 cm
Confezione 1: profondità	28,5 cm
Confezione 1: peso	280,0 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	440
Confezione 2: altezza	172,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	137,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------