



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Resistenza anticondensa ultra sottile
Intervallo potenza	25 W
Tensione di ingresso	240 V CA 50/60 Hz
Collegamento elettrico	Cavo lunghezza: 2 m

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale Orizzontale
Temperatura ambiente	-60...70 °C
Intervallo regolazione temperatura	-40...70 °C
Materiale	Gomma silicone
Altezza	Esterno: 110 mm
Larghezza	Esterno: 230 mm
Profondità	Esterno: 1,6 mm
Composizione dispositivo	6 piedini in velcro autoadesivi 6 distanziali in plastica 4 Dadi per telequick 4 dadi a clip Accessori di fissaggio
Condizioni d'impiego	I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Cassetta a tenuta d'aria Richiede protezione elettrica
Tipologia fissaggio	Con 4 viti
Installazione	Piastra di montaggio standard Guida DIN Adesivi con velcro Piastra montaggio Telequick

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	25,5 cm
Confezione 1: profondità	28 cm
Confezione 1: peso	302 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	32 cm
Confezione 2: larghezza	51 cm
Confezione 2: profondità	65 cm
Confezione 2: peso	8,19 kg
Unità di misura confezione 3	PAM

Numero di unità per confezione 3	330
Confezione 3: altezza	171 cm
Confezione 3: larghezza	100 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	135 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------