



Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
-------------------	--

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CV
Tipo prodotto	Ventilatore
Type of filter	Standard
Flow rate	Flusso libero con filtro standard: 300 m ³ /h at 50 Hz Flusso libero con filtro standard: 350 m ³ /h at 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	75...126 V
Tensione di ingresso	115 V 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	36 W 50 Hz 36 W 60 Hz
Corrente nominale [In]	0,35 A 50 Hz 0,32 A 60 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 268 mm
Larghezza	Esterno: 248 mm
Profondità	Esterno: 116 mm
Dimensioni foro	223 x 223 mm
Peso prodotto	1,3 kg
Materiale	Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Griglia uscita: grigio (RAL 7035)
Temperatura ambiente	-10...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Pressione massima	158 Pa portata 0 m ³ /h
Collegamenti - morsetti	Connettore Faston
Grado di protezione IP	IP54

Composizione dispositivo	1 motore assiale 2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori 1 filtro: fronte motore assiale 1 griglia uscita: fronte 1 schema di taglio 1 cavo alimentazione
Condizioni d'impiego	La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna Pulire e sostituire il filtro regolarmente Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,5 cm
Confezione 1: larghezza	25 cm
Confezione 1: profondità	27,5 cm
Confezione 1: peso	1,72 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	64
Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	126 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------