



### Presentazione

|                                         |                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | ClimaSys                                                                                                     |
| Nome prodotto                           | ClimaSys CV                                                                                                  |
| Tipo prodotto                           | Ventilatore                                                                                                  |
| Compatibilità gamma                     | Spacial                                                                                                      |
| Type of filter                          | G2                                                                                                           |
| Flow rate                               | Flusso libero con filtro standard: 300 m3/h at 50 Hz<br>Flusso libero con filtro standard: 350 m3/h at 60 Hz |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 145...253 V                                                                                                  |
| Tensione di ingresso                    | 230 V 50/60 Hz                                                                                               |
| Certification                           | CE<br>EAC<br>Direttiva EMC 89/336 EEC                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorbed power            | 36 W 50 Hz<br>37 W 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corrente nominale [In]    | 0,16 A 50 Hz<br>0,17 A 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Noise level < at          | 55...56 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di supporto          | Palla                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altezza                   | Esterno: 268 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Larghezza                 | Esterno: 248 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondità                | Esterno: 116 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensioni foro           | 223 x 223 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso prodotto             | 1,640 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiale                 | Griglia uscita: injected thermoplastic (PC)<br>Motor support: materiale termoplastico (ASA PC)                                                                                                                                                                                                                     |
| Colore                    | Griglia uscita: smoked black (RAL 9005)<br>Motor support: Nero (RAL 9005)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente      | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pressione massima         | 158 Pa portata 0 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Collegamenti - morsetti   | Connettore Faston                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composizione dispositivo  | 1 motore assiale<br>1 external protective transparent smoked grille: fronte<br>1 smart filter with dust sensor<br>1 fan sensor ready to be mounted: retro griglia di uscita<br>1 cable gland<br>1 schema di taglio                                                                                                 |
| Condizioni d'impiego      | Pulire e sostituire il filtro regolarmente<br>La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima<br>Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro<br>L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito<br>La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 13,4 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 24,8 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 26,8 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,64 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR      |
| Numero di unità per confezione 2 | 4        |
| Confezione 2: altezza            | 28,5 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 7,838 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|