



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CV
Tipo prodotto	Ventilatore
Compatibilità gamma	Spacial Thalassa
Type of filter	G2
Flow rate	Flusso libero con filtro standard: 38 m3/h at 50 Hz Flusso libero con filtro standard: 39 m3/h at 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	150...250 V
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz
Certification	CE EAC Direttiva EMC 89/336 EEC
Informazioni aggiuntive	Must not be connected to a power conversion module, inverter or UPS power supply

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
Corrente nominale [In]	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 137 mm
Larghezza	Esterno: 117 mm
Profondità	Esterno: 49 mm
Dimensioni foro	92 x 92 mm
Peso prodotto	0,3 kg
Materiale	Griglia uscita: injected thermoplastic (PC) Motor support: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Griglia uscita: smoked black (RAL 9005) Motor support: Nero (RAL 9005)
Temperatura ambiente	-10...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Pressione massima	29 Pa portata 0 m³/h
Collegamenti - morsetti	Cavo
Composizione dispositivo	1 motore assiale 1 external protective transparent smoked grille: fronte 1 smart filter with dust sensor 1 fan sensor ready to be mounted: retro griglia di uscita 1 cable gland 1 schema di taglio
Condizioni d'impiego	Pulire e sostituire il filtro regolarmente La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,6 cm
Confezione 1: larghezza	13,9 cm
Confezione 1: profondità	18,6 cm
Confezione 1: peso	300,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	20,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,722 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------