



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CV
Tipo prodotto	Fanbox senza griglia e filtro
Application	Per esterno Heavy Duty
Compatibilità gamma	Thalassa (PHD) Spacial (S3HD) Spacial (SFHD)
Flow rate	Portata libera: 550 m3/h at 50 Hz 550 m3/h at 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V CA +/- 10 %
Tensione di ingresso	230 V CA 50/60 Hz
Certification	CE UL conforme a UL 508 A CSA conforme a CSA C22.2 Direttiva ecodesign 2009/125/EC

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	72...88 W
Corrente nominale [In]	0,3...0,4 A 50 Hz
Noise level < at	60 dB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 223 mm
Larghezza	Esterno: 223 mm
Profondità	Esterno: 90 mm
Peso prodotto	1,7 kg
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)
Temperatura ambiente	-40...65 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Pressione massima	350 Pa portata 0 m³/h
Collegamenti - morsetti	Morsetto a molla
Grado di protezione IP	IP55 grid: IP44
Composizione dispositivo	1 fanbox 4 vite
Condizioni d'impiego	La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna Pulire e sostituire il filtro regolarmente L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	15,0 cm
Confezione 1: peso	2,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------