



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CV
Tipo prodotto	Ventilatore
Type of filter	Standard
Flow rate	Flusso libero con filtro standard: 803 m3/h at 60 Hz Flusso libero con filtro standard: 931 m3/h at 50 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	396...466 V
Tensione di ingresso	400 V 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	126 W 50 Hz 126 W 60 Hz
Corrente nominale [In]	0,21 A 50 Hz 0,26 A 60 Hz
Noise level < at	75...77 dB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 336 mm
Larghezza	Esterno: 316 mm
Profondità	Esterno: 162 mm
Dimensioni foro	291 x 291 mm
Peso prodotto	4,1 kg
Materiale	Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Griglia uscita: grigio (RAL 7035)
Temperatura ambiente	-15...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Pressione massima	170 Pa portata 0 m³/h
Collegamenti - morsetti	Morsettiera
Grado di protezione IP	IP54
Composizione dispositivo	1 motore assiale 2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori 1 filtro: fronte motore assiale 1 griglia uscita: fronte 1 schema di taglio
Condizioni d'impiego	La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima Pulire e sostituire il filtro regolarmente L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	23,5 cm
Confezione 1: larghezza	32,5 cm
Confezione 1: profondità	34,0 cm
Confezione 1: peso	4,472 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	110,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	131,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------