



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CV
Tipo prodotto	Ventilatore
Type of filter	Standard
Flow rate	Flusso libero con filtro standard: 79 m ³ /h at 50 Hz Flusso libero con filtro standard: 92 m ³ /h at 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	75...126 V
Tensione di ingresso	115 V 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	15 W 60 Hz 16 W 50 Hz
Corrente nominale [In]	0,207 A 50 Hz 0,179 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 170 mm
Larghezza	Esterno: 150 mm
Profondità	Esterno: 62 mm
Dimensioni foro	125 x 125 mm
Peso prodotto	0,78 kg
Materiale	Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Griglia uscita: grigio (RAL 7035)
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Pressione massima	50 Pa portata 0 m ³ /h
Collegamenti - morsetti	Connettore Faston
Grado di protezione IP	IP54
Composizione dispositivo	1 motore assiale 2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori 1 filtro: fronte motore assiale 1 griglia uscita: fronte 1 schema di taglio 1 cavo alimentazione
Condizioni d'impiego	Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima Pulire e sostituire il filtro regolarmente

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	15,5 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Confezione 1: peso	915 g
Unità di misura confezione 2	CAR

Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	21 cm
Confezione 2: larghezza	33 cm
Confezione 2: profondità	43 cm
Confezione 2: peso	9,526 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	105 cm
Confezione 3: larghezza	100 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	242 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------