



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CV
Tipo prodotto	Ventilatore
Compatibilità gamma	Spacial Thalassa
Type of filter	G2
Flow rate	Flusso libero con filtro standard: 85 m3/h at 50 Hz Flusso libero con filtro standard: 98 m3/h at 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	175...253 V
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz
Certification	CE EAC Direttiva EMC 89/336 EEC
Informazioni aggiuntive	Must not be connected to a power conversion module, inverter or UPS power supply

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	15 W 50 Hz 17 W 60 Hz
Corrente nominale [In]	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 170 mm
Larghezza	Esterno: 150 mm
Profondità	Esterno: 62 mm
Dimensioni foro	125 x 125 mm
Peso prodotto	0,860 kg
Materiale	Griglia uscita: injected thermoplastic (PC) Motor support: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Griglia uscita: smoked black (RAL 9005) Motor support: Nero (RAL 9005)
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Pressione massima	50 Pa portata 0 m³/h
Collegamenti - morsetti	Connettore Faston
Grado di protezione IP	IP54
Composizione dispositivo	1 motore assiale 1 external protective transparent smoked grille: fronte 1 smart filter with dust sensor 1 fan sensor ready to be mounted: retro griglia di uscita 1 cable gland 1 schema di taglio
Condizioni d'impiego	Pulire e sostituire il filtro regolarmente La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12 cm
Confezione 1: larghezza	18 cm
Confezione 1: profondità	20,5 cm
Confezione 1: peso	1,089 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	27 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	7,486 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------