



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CV
Tipo prodotto	Ventilatore
Type of filter	Standard
Flow rate	Flusso libero con filtro standard: 79 m ³ /h
Tensione nominale di alimentazione [Us]	25...55.2 V
Tensione di ingresso	48 V DC

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	8 W
Corrente nominale [In]	0,173 A
Noise level < at	46...49 dB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 170 mm
Larghezza	Esterno: 150 mm
Profondità	Esterno: 62 mm
Dimensioni foro	125 x 125 mm
Peso prodotto	0,48 kg
Materiale	Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Griglia uscita: grigio (RAL 7031)
Temperatura ambiente	-10...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Pressione massima	50 Pa portata 0 m ³ /h
Collegamenti - morsetti	Cavo
Grado di protezione IP	IP54
Composizione dispositivo	1 motore assiale 2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori 1 filtro: fronte motore assiale 1 griglia uscita: fronte 1 schema di taglio 1 cavo alimentazione
Condizioni d'impiego	L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito Pulire e sostituire il filtro regolarmente La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	15,5 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Confezione 1: peso	520,0 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	20

Confezione 2: altezza	40,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	10,4 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------