NSYECVT2V440

Spacial SF per piastra preforata ventilata con ventola



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Ventilatore
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo di accessori	Piatra di ventilazione
Tipo di pressacavi	Ventilata Con 2 ventilatori
Livello di rumore	34 dB
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Actassi VDA	
Actassi VDS	
Tetto SF per accessori Actassi	
170 m3/h	
Elementi di fissaggio 1 piastra 1 Cavo di alimentazione di 2 m	
Piastra: lamiera zincata	
Sull'esterno del tetto	
Con viti	
Centri di fissaggio: 420 mm	
	Actassi VDS Tetto SF per accessori Actassi 170 m3/h Elementi di fissaggio 1 piastra 1 Cavo di alimentazione di 2 m Piastra: lamiera zincata Sull'esterno del tetto Con viti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	8 cm	
Confezione 1: larghezza	30 cm	
Confezione 1: profondità	47 cm	
Confezione 1: peso	3,348 kg	
Unità di misura confezione 2	P12	
Numero di unità per confezione 2	50	
Confezione 2: altezza	92 cm	
Confezione 2: larghezza	80 cm	
Confezione 2: profondità	120 cm	
Confezione 2: peso	180 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità E EU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì	

Garanzia 18 months