Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYECVT300
Piastra tetto areata con 2 ventole

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Otturatore
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Tipo di pressacavi	Ventilata Con 2 ventilatori
Livello di rumore	35 dB

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Actassi OPB Actassi VDC
Air flow	35 m3/h
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 piastra 1 Cavo di alimentazione di 2 m
Materiale	Sheet steel
Finitura superficie	Rivestito di zinco
Installazione	Cima o fondo del contenitore
Tipo di fissaggio	Con vite

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	47,0 cm
Confezione 1: peso	1,622 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	63,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	94,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months