



Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLS
Nome dispositivo	PLS
Enclosure type	Multifunzione
Category	Insulating modular rear
Nominal height	180 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	135 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 parte posteriore: su cassetta
Body type	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Senza

Caratteristiche tecniche

Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Corpo: grigio (RAL 7035)
Standard	NEMA classificazione 13 IEC 62208 NEMA 4X
Certificazioni prodotto	UL

Ambiente

Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a IEC 62262
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura di stoccaggio	-30...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	29,0 cm
Confezione 1: peso	890,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	56
Confezione 2: altezza	100,5 cm
Confezione 2: larghezza	55,5 cm
Confezione 2: profondità	73,0 cm
Confezione 2: peso	51,84 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------