



Presentazione

Gamma prodotto	Actassi
Tipo prodotto	Guide fisse
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di supporto
Quantità per confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Materiale	Acciaio trattato
Installazione	Montanti
Numero di unità	24U 42U 38U 29U 33U 47U
Profondità	Rack: 600 mm Rack: 800 mm Rack: 100 mm
Tipo di fissaggio	Fissaggio diretto: montante
Carico permanente ammissibile	60 kg
Distanza interassiale	258 mm
Distanza tra supporti cavo	350 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	36,0 cm
Confezione 1: peso	820,0 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	100,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	177,0 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------