Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYPFPLM32G
4 staffe in materiale isolante per fissaggio a parete RAL 7035

Presentazione

Gamma	Thalassa
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di fissaggio
Tipo prodotto	Supporto per fissaggio a parete
Applicazione	Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta	-
Installazione	Alto e basso, sul retro del contenitore
Compatibilità gamma	Thalassa (Thalassa PLM)
Composizione dispositivo	Viti di fissaggio 4 dado

Caratteristiche tecniche

Materiale	Poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo di fissaggio	Avvitato - dall'esterno posizione
Carico permanente ammissibile	100 Kg posizione orizzontale 200 kg Posizione verticale
Lunghezza	160 mm
Altezza	310 mm
Larghezza	215 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	26,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	23,5 cm
Confezione 2: larghezza	17,5 cm
Confezione 2: profondità	32,5 cm
Confezione 2: peso	1,482 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi