



### Presentazione

Range	Thalassa
Product	Thalassa PHD
Application	Per esterno Heavy Duty
Certification	UL conforme a UL 508 A 2007 Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010 DEKRA conforme a IEC 62208 2011
Enclosure type	Multifunzione
Category	Contenitore adatto
Version	PHDZT
Enclosure height with canopy	788 mm
Canopy height	38 mm
Enclosure width	500 mm
Enclosure depth	320 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo in polyester double reinforced with fibreglass 1 porta in polyester double reinforced with fibreglass 1 tetto in polyester double reinforced with fibreglass 1 blocco porta in acciaio con trattamento anticorrosivo 1 tasca portadocumenti in plastica A4

### Caratteristiche tecniche

Body type	Corpo assemblato stagno
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	1 porta(e)
Apertura porta	Destra o sinistra (120 °)
Tipo di chiusura	Serratura 2 punti, con maniglia e chiave 1242E, lucchettabile
Accessibilità per uso	Anteriore
Maximum static load	180 kg
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Polyester double reinforced with fibreglass
Colore	Grigio (RAL 7035)
Standard	UL 508 A IEC 62208 IEC 61969-3 IEC 61439-5
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 61439-1 2011

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262 (porta piena)
Robustezza meccanica	Antivandalico conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente di funzionamento	-45...80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1
Temperatura di stoccaggio	-25...40 °C
Corrosion withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H

Environmental withstand	<p>Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m<sup>2</sup> conforme a IEC 61969-3:2011</p> <p>Resistenza all'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011</p> <p>Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013</p> <p>Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011</p> <p>Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011</p> <p>: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011</p>
Thermal management options	<p>Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB</p> <p>Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 372 W a -25 °C</p> <p>Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 163 W a 20 °C</p> <p>Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 69 W a 40 °C</p>

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	76,0 cm
Confezione 1: larghezza	54,0 cm
Confezione 1: profondità	38,0 cm
Confezione 1: peso	19,5 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------