NSYPLA5123G

Armadio in poliestere con porta liscia 500x1250x320 IP65 RAL 7035





Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLA
Enclosure type	Multifunzione
Tipo prodotto	Contenitore adatto
Version	PLA
Nominal height	500 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	320 mm
Montaggio pulsantiera	Armadio a pavimento
Composizione dispositivo	parte alta parte inferiore parte laterale porta pannello posteriore

Caratteristiche tecniche

Body type	Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali
Tipo di porta	Semplice fronte
Numero di porte	2 porta(e)
Apertura porta	Destra e sinistra (120 °)
Tipo di chiusura	Serratura 2 punti, 5 mm doppia barra
Accessibilità per uso	Posteriore Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Pannello posteriore con elemento di fissaggio
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Standard	IEC 62208 UL 508 A
Grado di protezione NEMA	NEMA 12 NEMA 2 NEMA 13 NEMA 1
Certificazioni prodotto	UL/CUL listed Veritas DNV Marina
Classe di isolamento	Classe II

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 (totalmente sigillato) conforme a IEC 60529	
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262 (porta piena)	
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208	
Temperatura di stoccaggio	-3590 °C	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	51,0 cm
Confezione 1: larghezza	128,0 cm
Confezione 1: profondità	35,0 cm
Confezione 1: peso	30,681 kg

Sostenibilità dell'offerta

EACh
(prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
HS Dichiarazione
oHS Della Cina
le Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------