## NSYPLA553G

# Armadio in poliestere con porta liscia 500x500x320 IP65 RAL 7035





## Presentazione

| Gamma                    | Thalassa  |
|--------------------------|---|
| Nome prodotto            | Thalassa PLA  |
| Enclosure type           | Multifunzione   |
| Tipo prodotto            | Contenitore adatto  |
| Version                  | PLA   |
| Nominal height           | 500 mm  |
| Nominal width            | 500 mm  |
| Nominal depth            | 320 mm  |
| Montaggio pulsantiera    | Armadio a pavimento   |
| Composizione dispositivo | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>1 pannello posteriore<br>1 porta |

#### Caratteristiche tecniche

| Body type                | Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali     |
|--------------------------|--|
| Tipo di porta            | Semplice fronte  |
| Numero di porte          | 1 porta(e)   |
| Apertura porta           | Reversibile (120 °)  |
| Tipo di chiusura         | Serratura 2 punti, 5 mm doppia barra                                       |
| Accessibilità per uso    | Anteriore<br>Posteriore  |
| Parti rimovibili         | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio        |
| Materiale                | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                                   |
| Colore                   | Grigio (RAL 7035)  |
| Standard                 | UL 508 A<br>IEC 62208  |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 3S NEMA 3 NEMA 13 NEMA 5 NEMA 12 NEMA 2 NEMA 2 NEMA 1 NEMA 3X NEMA 3R |
| Certificazioni prodotto  | Veritas<br>UL/CUL listed<br>DNV Marina                                     |
| Classe di isolamento     | Classe II  |

#### **Ambiente**

| Grado di protezione IP    | IP65 (totalmente sigillato) conforme a IEC 60529 |  |
|---------------------------|--|--|
| Grado di protezione IK    | IK10 conforme a IEC 62262 (porta piena)          |  |
| Resistenza al fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208                      |  |
| Temperatura di stoccaggio | -3590 °C   |  |

## Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1     | PCE      |   |
|----------------------------------|----------|---|
| Numero di unità per confezione 1 | 1        | - |
| Confezione 1: altezza            | 51,0 cm  |   |
| Confezione 1: larghezza          | 54,0 cm  |   |
| Confezione 1: profondità         | 38,0 cm  |   |
| Confezione 1: peso               | 14,41 kg |   |

### Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium   |
|-----------------------------|--|
| Regolamento REACh           | ☑ Dichiarazione REACh  |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione |
|                             | europea) EEU RoHS Dichiarazione  |
| Senza mercurio              | Sì   |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina  |
| Informazioni esenzioni RoHS | <b>₽</b> Sì  |
| Informazioni ambientali     | ☑ Profilo Ambientale Del Prodotto  |
|                             |  |

## Garanzia contrattuale

| Garanzia 18 mesi |  |
|------------------|--|
|------------------|--|