



Presentazione

| | |
|------------------------------|---|
| Gamma | Thalassa |
| Nome prodotto | Thalassa PLS |
| Nome dispositivo | PLS |
| Enclosure type | Multifunzione |
| Category | Insulating modular box |
| Nominal height | 540 mm |
| Nominal width | 540 mm |
| Nominal depth | 180 mm |
| Montaggio pulsantiera | Montaggio a muro |
| Composizione dispositivo | 1 coperchio: su cassetta 1 parte posteriore: su cassetta Locking screws |
| Body type | Stampato monoblocco |
| Tipo di pannello frontale | Coperchio basso pieno |
| Tipo dispositivo di chiusura | Slot screw |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------|--|
| Parti rimovibili | Coperchio locking screw |
| Materiale | Coperchio: policarbonato Posteriore: poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Colore | Corpo: grigio (RAL 7035) |
| Standard | NEMA classificazione 13 NEMA 4X IEC 62208 |
| Certificazioni prodotto | UL |

Ambiente

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Classe di isolamento | Classe II |
| Grado di protezione IP | IP66 conforme a IEC 60529 |
| Grado di protezione IK | IK09 conforme a IEC 62262 |
| Resistenza al fuoco | 960 °C conforme a IEC 62208 |
| Temperatura di stoccaggio | -30...70 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 20,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 56,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 56,0 cm |
| Confezione 1: peso | 5,85 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|