# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# NSYPLSP3654G
## Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura in poliestere IP65 36x54x18cm

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma | Thalassa |
| Nome prodotto | Thalassa PLS |
| Nome dispositivo | PLS |
| Enclosure type | Multifunzione |
| Category | Insulating modular box |
| Nominal height | 360 mm |
| Nominal width | 540 mm |
| Nominal depth | 180 mm |
| Montaggio pulsantiera | Montaggio a muro |
| Composizione dispositivo | 1 coperchio: su cassetta<br>1 parte posteriore: su cassetta<br>Locking screws |
| Body type | Stampato monoblocco |
| Tipo di pannello frontale | Coperchio basso pieno |
| Tipo dispositivo di chiusura | Slot screw |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Parti rimovibili | Coperchio locking screw |
| Materiale | Posteriore: poliestere rinforzato con fibra di vetro<br>Coperchio: poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Colore | Corpo: grigio (RAL 7035) |
| Standard | IEC 62208<br>NEMA 4X<br>NEMA classificazione 13 |
| Certificazioni prodotto | UL |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Classe di isolamento | Classe II |
| Grado di protezione IP | IP66 conforme a IEC 60529 |
| Grado di protezione IK | IK09 conforme a IEC 62262 |
| Resistenza al fuoco | 960 °C conforme a IEC 62208 |
| Temperatura di stoccaggio | -30…70 °C |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 20,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 56,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 38,0 cm |
| Confezione 1: peso | 4,65 kg |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 45 |
| Confezione 2: altezza | 180,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 100,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso | 233,0 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 mesi |