



### Presentazione

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                            | Spacial                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo prodotto                                    | Kit montaggio radiatore fuori quadro                                                                                                                                                                                                                |
| Accessory category                               | Accessori di montaggio e fissaggio                                                                                                                                                                                                                  |
| Prodotto per applicazioni specifiche             | Processo e utilities                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilità gamma                              | Altivar variatore di velocità ATV630<br>Altivar variatore di velocità ATV930<br>Spacial armadi SF e SM: H:>=600 mm<br>W:>=300 mm<br>Spacial Cassetta S3D: H:>=600 mm W:>=300 mm                                                                     |
| Compatibility for Altivar Process 630-930, size: | 3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Potenza motore in kW                             | 7,5 KW 220/240 V<br>11 KW 220/240 V<br>15 KW 380/480 V<br>18,5 KW 380/480 V<br>22 KW 380/480 V                                                                                                                                                      |
| Posizione montaggio                              | Modo 1: retro cassetta su piastra di montaggio<br>Modo 2: interno cassetta                                                                                                                                                                          |
| Composizione kit                                 | 1 piastra di montaggio con flange e guarnizione integrata, acciaio con trattamento anticorrosivo.<br>Fissaggio da viti e dadi<br>1 accessori di fissaggio<br>1 dima di foratura<br>1 scheda istruzioni<br>1 profilo per protezione bordo, plastica. |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carico permanente ammissibile | 14,3 kg                                                                                                                                     |
| Colore                        | Grigio (RAL 7035)                                                                                                                           |
| Altezza                       | Esterno: 555 mm<br>Foro: 503 mm                                                                                                             |
| Larghezza                     | Esterno: 295 mm<br>Foro: 250 mm                                                                                                             |
| Profondità                    | Distanza parete-cassetta: 22 mm                                                                                                             |
| Peso prodotto                 | 2,452 kg                                                                                                                                    |
| Servizi                       | Configurazione del quadrofondo pretranciato alle dimensioni richieste<br>Installazione di fabbrica drive flush mounting kit sul contenitore |

### Ambiente

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione IP | IP55 conforme a IEC 60529 |
|------------------------|---------------------------|

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5 cm     |
| Confezione 1: larghezza          | 37 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 57 cm    |
| Confezione 1: peso               | 2,452 kg |
| Unità di misura confezione 2     | PAM      |
| Numero di unità per confezione 2 | 30       |
| Confezione 2: altezza            | 50 cm    |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Confezione 2: larghezza  | 100 cm |
| Confezione 2: profondità | 120 cm |
| Confezione 2: peso       | 87 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh           | <a href="#"> Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC            | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|