



### Presentazione

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gamma                            | Spacial   |
| Nome prodotto                    | Spacial S3D   |
| Application                      | Multifunzione   |
| Category                         | Cassetta compatta   |
| Altezza nominale cassetta        | 1000 mm   |
| Larghezza nominale cassetta      | 600 mm  |
| Profondità nominale cassetta     | 300 mm  |
| Tipo di porta                    | Semplice  |
| Descrizione piastra di montaggio | Piana   |
| Tipo di piastra passacavo        | Standard  |
| Tipo accessorio d'installazione  | Montaggio a parete  |
| Composizione dispositivo         | 1 corpo<br>1 piastra di montaggio<br>1 porta con serratura<br>1 piastra passacavo |

### Caratteristiche tecniche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Body type                    | Struttura monoblocco<br>Guida frontale salvagoccia doppio spessore                                  |
| Numero di porte              | Lato anteriore: 1 porta(e)  |
| Apertura porta               | Reversibile (120 °)   |
| Tipo dispositivo di chiusura | Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra  |
| Accessibilità per uso        | Anteriore   |
| Parti rimovibili             | Porta con cerniere<br>Piastra pressacavo Con viti<br>Piastra di montaggio con elemento di fissaggio |
| Materiale                    | Contenitore: acciaio<br>Piastra di montaggio: lamiera zincata                                       |
| Finitura superficiale        | Contenitore: polvere di epossipoliestere  |
| Colore                       | Contenitore: grigio (RAL 7035)  |
| Norme di riferimento         | IEC 62208   |
| Certificazioni prodotto      | DNV<br>GL<br>BV<br>CUL<br>UL<br>LR  |
| Peso prodotto                | 41 kg   |

### Ambiente

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione NEMA | NEMA 4X/13                |
| Grado di protezione IK   | IK10 conforme a IEC 62262 |
| Grado di protezione IP   | IP66 conforme a IEC 60529 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 36,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 62,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 103,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 36,6 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 139,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 233,0 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| REACH senza SVHC            | Si  |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Si  |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Si</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|