



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3D
Application	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	1200 mm
Larghezza nominale cassetta	1200 mm
Profondità nominale cassetta	400 mm
Tipo di porta	Semplice
Descrizione piastra di montaggio	Piana
Tipo di piastra passacavo	Standard
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 2 piastra passacavo 2 porta con serratura 1 piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Body type	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero di porte	Lato anteriore: 2 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Contenitore: acciaio Piastra di montaggio: lamiera zincata
Finitura superficiale	Contenitore: polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	LR UL GL BV DNV cUL
Peso prodotto	112 kg

Ambiente

Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	45,0 cm
Confezione 1: larghezza	122,0 cm
Confezione 1: profondità	133,0 cm
Confezione 1: peso	112,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------