# **NSYS3D5425**

# Cassa Spacial S3D 500X400X250 RAL7035





#### Presentazione

| Gamma  | Spacial                    |
|--|----------------------------|
| Nome prodotto                                    | Spacial S3D                |
| Application                                      | Multifunzione              |
| Category   | Cassetta compatta          |
| Altezza nominale cassetta                        | 500 mm                     |
| Larghezza nominale cassetta                      | 400 mm                     |
| Profondità nominale cassetta                     | 250 mm                     |
| Tino di porto                                    | Camadiaa                   |
| Tipo di porta                                    | Semplice                   |
| Descrizione piastra di montaggio                 | Senza piastra di montaggio |
| Descrizione piastra di                           | <b>'</b>                   |
| Descrizione piastra di montaggio Tipo di piastra | Senza piastra di montaggio |

#### Caratteristiche tecniche

| Body type                    | Guida frontale salvagoccia doppio spessore<br>Struttura monoblocco |
|------------------------------|--|
| Numero di porte              | Lato anteriore: 1 porta(e)   |
| Apertura porta               | Reversibile (120 °)  |
| Tipo dispositivo di chiusura | Serratura 3 mm doppia barra  |
| Accessibilità per uso        | Anteriore  |
| Parti rimovibili             | Porta con cerniere<br>Piastra pressacavo Con viti                  |
| Materiale                    | Acciaio  |
| Finitura superficiale        | Polvere di epossipoliestere  |
| Colore                       | Grigio (RAL 7035)  |
| Norme di riferimento         | IEC 62208  |
| Certificazioni prodotto      | DNV<br>UL<br>BV<br>LR<br>CUL<br>GL                                 |
| Peso prodotto                | 10,2 kg  |

#### **Ambiente**

| Grado di protezione NEMA | NEMA 4X/13                |
|--------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione IK   | IK10 conforme a IEC 62262 |
| Grado di protezione IP   | IP66 conforme a IEC 60529 |

### Confezionamenti

| PCE     |
|---------|
| 1       |
| 29 cm   |
| 42 cm   |
| 51 cm   |
| 9,14 kg |
| PAM     |
| 27      |
| 170 cm  |
| 100 cm  |
| 120 cm  |
| 269 kg  |
|         |

## Sostenibilità dell'offerta

| Prodotto Green Premium   |
|--|
| Dichiarazione REACh  |
| Sì   |
| Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione |
| europea) EEU RoHS Dichiarazione  |
| Sì   |
| ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina  |
| <b>₫</b> Sì  |
| ☑ Profilo Ambientale Del Prodotto  |
|  |

### Garanzia contrattuale

| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|
|----------|-----------|