



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3DB
Application	Applicazione terminale
Category	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	400 mm
Larghezza nominale cassetta	800 mm
Profondità nominale cassetta	150 mm
Tipo di porta	Semplice
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete Posizione orizzontale o verticale
Applicazione prodotto	Per apparecchiatura con terminale
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura

Caratteristiche tecniche

Body type	Guida frontale salvagoccia doppio spessore Struttura monoblocco
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (180 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Acciaio
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	LR BV DNV UL CUL GL
Peso prodotto	12,2 kg

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 4X/13
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262
Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19 cm
Confezione 1: larghezza	42 cm
Confezione 1: profondità	81,5 cm
Confezione 1: peso	12,388 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	181 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	310 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------