



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3DEX
Application	Applicazione certificata ATEX
Category	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	300 mm
Larghezza nominale cassetta	200 mm
Profondità nominale cassetta	150 mm
Tipo di porta	Semplice
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete
Applicazione prodotto	Per atmosfera potenzialmente esplosiva
Composizione dispositivo	1 porta 1 serratura Corpo con dado cieco saldato

Caratteristiche tecniche

Body type	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura doppia barra
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Acciaio
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
Marcatura	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db secondo direttiva ATEX 94/9/EC
Peso prodotto	3 kg

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 4X/13
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262
Grado di protezione IP	IP66 (armadi e cassetta a 1 porta) conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20,0 cm
Confezione 1: larghezza	21,5 cm
Confezione 1: profondità	31,5 cm
Confezione 1: peso	3,13 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	135
Confezione 2: altezza	213,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	436,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------