



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3DM
Application	Applicazione distribuzione modulare
Category	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	500 mm
Larghezza nominale cassetta	400 mm
Profondità nominale cassetta	150 mm
Tipo di porta	Vetro
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Standard
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete
Applicazione prodotto	Per installazione telaio modulare DLM
Composizione dispositivo	2 piastra passacavo: alto e basso 1 corpo 1 porta 1 serratura

Caratteristiche tecniche

Body type	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Corpo: acciaio Porta: acciaio e vetro di sicurezza
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	CUL LR GL UL BV DNV

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20,0 cm
Confezione 1: larghezza	42,0 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	7,47 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	180,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	282,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------