



### Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                | Spacial                                                                                                                                                                                                |
| Nome prodotto                        | Spacial S3HD                                                                                                                                                                                           |
| Installation type                    | Multifunzione                                                                                                                                                                                          |
| Specific application                 | Per esterno Heavy Duty                                                                                                                                                                                 |
| Category                             | Cassetta compatta                                                                                                                                                                                      |
| Funzione disponibile                 | Ventilazione con zoccolo a scelta                                                                                                                                                                      |
| Enclosure nominal height with canopy | 1062 mm                                                                                                                                                                                                |
| Canopy nominal height                | 62 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza nominale cassetta          | 600 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Enclosure nominal depth with canopy  | 430 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Enclosure nominal depth              | 400 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di porta                        | Semplice                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione piastra di montaggio     | Senza piastra di montaggio                                                                                                                                                                             |
| Cable gland plate type               | Alluminio                                                                                                                                                                                              |
| Tipo accessorio d'installazione      | Montaggio a parete<br>Montaggio a pavimento con zoccolo                                                                                                                                                |
| Composizione dispositivo             | 1 corpo<br>1 porta<br>1 serratura<br>1 blocco porta<br>1 tetto<br>1 piastra passacavo<br>1 tasca portadocumenti                                                                                        |
| Certification                        | UL conforme a UL 508 A 2007<br>Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011<br>Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010<br>DEKRA conforme a IEC 62208 2011<br>Bureau Veritas conforme a ISO 12944 2007 |

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Body type                    | Struttura monoblocco<br>Guida frontale salvagoccia doppio spessore |
| Numero di porte              | Lato anteriore: 1 porta(e)                                         |
| Apertura porta               | Reversibile (120 °)                                                |
| Tipo dispositivo di chiusura | Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra                               |
| Accessibilità per uso        | Anteriore                                                          |
| Parti rimovibili             | Porta con cerniere<br>Tetto Con viti                               |
| Maximum lifting load         | 200 kg                                                             |
| Materiale                    | Acciaio con trattamento anticorrosivo                              |
| Finitura superficiale        | Contenitore: polvere di poliestere                                 |
| Colore                       | Grigio (RAL 7035)                                                  |
| Peso prodotto                | 40 kg                                                              |
| Standard                     | IEC 61969-3<br>IEC 61439-5<br>IEC 62208<br>UL 508 A                |

## Ambiente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP55 con zoccolo ventilato conforme a IEC 60529 classe II<br>IP66 protezione involucro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grado di protezione IK                | IK10 conforme a IEC 62262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tenuta climatica                      | C4H conforme a ISO 12944 720 h nebbia salina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -45...80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrosion withstand                   | 90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Environmental withstand               | Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m <sup>2</sup> conforme a IEC 61969-3:2011<br>Resistenza all'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011<br>Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013<br>Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011<br>Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011<br>: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 |
| Thermal management options            | Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 44,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 62,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 101,5 cm |
| Confezione 1: peso               | 40,0 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM      |
| Numero di unità per confezione 2 | 4        |
| Confezione 2: altezza            | 138,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 173,0 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh           |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC            | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|