



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3X
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	600 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 1 serratura: porta 2 profilo verticale con fori: porta 2 porte

Caratteristiche tecniche

Tipo di corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	Lato anteriore: 2 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo e porta: acciaio inox 304L Serratura: zama Cerniera: acciaio inox
Finitura superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato
Peso prodotto	38 kg

Ambiente

Standard	IEC 62208
Certificazioni prodotto	CAN/CSA 22 UL 508 tipo A
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262
Caratteristiche ambientali	Igiene specifica Corrosivo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	61,5 cm
Confezione 1: larghezza	121,5 cm
Confezione 1: profondità	32,0 cm
Confezione 1: peso	38,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------