



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3X
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	600 mm
Nominal width	400 mm
Nominal depth	200 mm
Product installation	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 1 serratura: porta 1 porta

Caratteristiche tecniche

Tipo di corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia
Tipo di porta	Vetro
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo e porta: acciaio inox 304L Serratura: zama Cerniera: acciaio inox Porta: cristallo temperato
Finitura superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato
Peso prodotto	9,58 kg

Ambiente

Standard	IEC 62208
Certificazioni prodotto	CAN/CSA 22 UL 508 tipo A
Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Caratteristiche ambientali	Igiene specifica Corrosivo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	22,0 cm
Confezione 1: larghezza	41,5 cm
Confezione 1: profondità	61,5 cm
Confezione 1: peso	8,974 kg
Unità di misura confezione 2	PAM

Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	198,9 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	237,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------