



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial SBM
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Nome dispositivo	SBM
Modello pulsantiera	Flat box
Altezza nominale cassetta	200 mm
Larghezza nominale cassetta	500 mm
Profondità nominale cassetta	80 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 coperchio 1 corpo 6 vite coperchio
Body type	Corpo pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo di pannello frontale	Porta liscia
Fissaggio copertura	Vite metallica a mezzo giro
Tipo di chiusura	Vite impermeabile PZ2 area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti impermeabili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Finitura superficiale	Polvere di poliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Standard	IEC 62208
Certificazioni prodotto	LR DNV-GL UL BV
Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262
Temperatura di stoccaggio	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Peso prodotto	3,68 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	22,0 cm
Confezione 1: profondità	52,5 cm
Confezione 1: peso	3,68 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	185,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm

Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	271,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------