



### Presentazione

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gamma                           | Spacial  |
| Nome prodotto                   | Spacial SM   |
| Tipo prodotto                   | Cassetta compatta  |
| Application                     | Multifunzione  |
| Tipo accessorio d'installazione | Armadio  |
| Composizione dispositivo        | 1 corpo<br>2 porta<br>1 piastra passacavo<br>1 sistema di chiusura con maniglia: porta<br>1 Sistema di blocco: Porta sinistra<br>4 staffa per piastra di montaggio |
| Parti rimovibili                | Porta Con viti cerniera<br>Staffa per piastra di montaggio Con viti  |
| Altezza nominale cassetta       | 1600 mm  |
| Larghezza nominale cassetta     | 1000 mm  |
| Profondità nominale cassetta    | 400 mm   |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di porte                  | Fronte: 2 porta(e)  |
| Apertura porta                   | Sinistra (120 °)<br>Destra (120 °)  |
| Tipo di porta                    | Semplice  |
| Tipo dispositivo di chiusura     | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm   |
| Body type                        | Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato<br>Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati |
| Descrizione piastra di montaggio | Senza piastra di montaggio  |
| Tipo di piastra passacavo        | Standard  |
| Ingresso cavi                    | 1 ingresso  |
| Materiale                        | Corpo: sheet steel<br>Porta: sheet steel<br>Cerniera: zama  |
| Finitura superficiale            | Polvere di epossipoliestere   |
| Colore                           | Contenitore: grigio (RAL 7035)<br>Maniglia: Nero (RAL 9005)   |
| Accessibilità per uso            | Anteriore   |
| Peso prodotto                    | 77 kg   |

### Ambiente

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Standard                | IEC 62208                 |
| Certificazioni prodotto | UL<br>BV<br>DNV           |
| Grado di protezione IK  | IK10 conforme a IEC 62262 |
| Grado di protezione IP  | IP55 conforme a IEC 60529 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 173,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 104,5 cm |
| Confezione 1: profondità         | 49,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 77,0 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>   |
| REACh senza SVHC            | Si  |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Si  |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Si</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|