

# NSYTBP11116

Scatola PC IP66 IK08 RAL7035  
Int.H105W105D55 Ext.H116W116D62  
coperchio PC opaco



## Presentazione

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamma                     | Thalassa                                        |
| Nome prodotto             | Thalassa TBP                                    |
| Applicazione              | Multifunzione                                   |
| Category                  | Cassetta industriale                            |
| Altezza                   | 116 mm                                          |
| Larghezza                 | 116 mm                                          |
| Profondità                | 62 mm                                           |
| Altezza interna           | 105 mm                                          |
| Larghezza interna         | 105 mm                                          |
| Profondità interna        | 55 mm                                           |
| Montaggio pulsantiera     | Montaggio a muro                                |
| Composizione dispositivo  | 1 corpo<br>1 coperchio<br>4 vite coperchio      |
| Quantità per confezione   | Set da 5                                        |
| Body type                 | Stampato monoblocco                             |
| Tipo di pannello frontale | Coperchio basso pieno                           |
| Fissaggio copertura       | Viti in plastica                                |
| Tipo di chiusura          | Vite impermeabile piatto area esterna sigillata |
| Parti rimovibili          | Coperchio con viti impermeabili                 |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Materiale               | Polycarbonato                                                   |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)                                               |
| Standard                | IEC 62208<br>UL 508 A                                           |
| Certificazioni prodotto | TÜV<br>UL                                                       |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                       |
| Posizione montaggio     | All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| Peso prodotto           | 0,171 kg                                                        |

## Ambiente

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione IP    | IP66 conforme a NEMA 4.4X |
| Grado di protezione IK    | IK08 conforme a IEC 62262 |
| Resistenza al fuoco       | 960 °C                    |
| Temperatura di stoccaggio | -15...60 °C               |
| Operating temperature     | -25...80 °C               |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 12,2 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 12,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 33,0 cm |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Confezione 1: peso               | 171,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 5        |
| Confezione 2: altezza            | 12,2 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 12,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 33,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 857,0 g  |
| Unità di misura confezione 3     | CAR      |
| Numero di unità per confezione 3 | 75       |
| Confezione 3: altezza            | 40,0 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 40,0 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 60,0 cm  |
| Confezione 3: peso               | 14,66 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|