



Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBP
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	192 mm
Larghezza	121 mm
Profondità	87 mm
Altezza interna	175 mm
Larghezza interna	105 mm
Profondità interna	80 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Quantità per confezione	Set da 2
Body type	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Coperchio basso pieno
Fissaggio copertura	Viti in plastica
Tipo di chiusura	Vite impermeabile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti impermeabili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Standard	IEC 62208 UL 508 A
Certificazioni prodotto	TÜV UL
Classe di isolamento	Classe II
Posizione montaggio	All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Peso prodotto	0,335 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a NEMA 4.4X
Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Resistenza al fuoco	960 °C
Temperatura di stoccaggio	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,7 cm
Confezione 1: larghezza	12,1 cm
Confezione 1: profondità	19,2 cm
Confezione 1: peso	416 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------