



Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBP
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	291 mm
Larghezza	241 mm
Profondità	128 mm
Altezza interna	275 mm
Larghezza interna	225 mm
Profondità interna	120 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Body type	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Coperchio alto trasparente
Fissaggio copertura	Viti in plastica
Tipo di chiusura	Vite impermeabile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti impermeabili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Polycarbonato
Colore	Grigio (RAL 7035) Trasparente
Standard	IEC 62208 UL 508 A
Certificazioni prodotto	TÜV UL
Classe di isolamento	Classe II
Posizione montaggio	All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Peso prodotto	1,2 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a NEMA 4.4X
Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Resistenza al fuoco	960 °C
Temperatura di stoccaggio	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15 cm
Confezione 1: larghezza	25 cm
Confezione 1: profondità	31 cm
Confezione 1: peso	1,214 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6

Confezione 2: altezza	40 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	8,25 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	150
Confezione 3: altezza	220 cm
Confezione 3: larghezza	100 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	221,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------