



### Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBS
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	192 mm
Larghezza	164 mm
Profondità	105 mm
Altezza interna	175 mm
Larghezza interna	150 mm
Profondità interna	100 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Body type	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Coperchio alto trasparente
Fissaggio copertura	Viti in plastica
Tipo di chiusura	Vite impermeabile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti impermeabili

### Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Colore	Grigio (RAL 7035) Trasparente
Standard	IEC 62208
Certificazioni prodotto	TÜV
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione IP	IP66 conforme a NEMA 4.4X
Grado di protezione IK	IK07 conforme a IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura di stoccaggio	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Peso prodotto	0,54 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,0 cm
Confezione 1: larghezza	17,0 cm
Confezione 1: profondità	20,5 cm
Confezione 1: peso	540,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	17
Confezione 2: altezza	40,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	10,4 kg
Unità di misura confezione 3	PAM

Numero di unità per confezione 3	425
Confezione 3: altezza	215,0 cm
Confezione 3: larghezza	100,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	275,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------