



### Presentazione

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Gamma                                | Linergy                    |
| Nome prodotto                        | Linergy TR                 |
| Tipo prodotto                        | Blocco terminale           |
| Nome dispositivo                     | TRV                        |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di collegamento |
| Tipo morsettiera                     | Passante                   |
| Livello morsettiera                  | 1                          |
| Installazione                        | Aggancio                   |
| Diametro nominale                    | 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Lunghezza                            | 72 mm                      |
| Colore                               | Grigio                     |
| Quantità per confezione              | Set da 50                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                         | 5,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza                           | 36,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Connessioni - morsetti            | 2 terminale a molla: a valle<br>2 terminale a molla: a monte                                                                                                                                                                                            |
| Number of connections             | 4                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Posizione collegamento            | Lato superiore                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numero di ingressi di misura      | 2                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sezione dei fili                  | 0,08...2,5 Mm <sup>2</sup> , flessibile senza terminazione cavo<br>0,08...4 Mm <sup>2</sup> , solido con terminazione cavo<br>0,2...2,5 Mm <sup>2</sup> , flessibile con terminazione cavo<br>0,08...4 mm <sup>2</sup> , solido senza terminazione cavo |
| Lunghezza di spelatura fili       | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di strumento                 | Connessione: cacciavite piatto<br>Sconnessione: cacciavite piatto                                                                                                                                                                                       |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 600 V CSA<br>800 V conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>600 V cURus                                                                                                                                                                                           |
| Corrente nominale [In]            | 20 A CSA<br>20 A cURus<br>24 A conforme a EN/IEC 60947-7-1                                                                                                                                                                                              |
| Materiale                         | Poliammide 6/6: cassa isolante<br>Copper alloy: connettore e vite<br>Copper alloy: collegamento comune<br>Chromium-nickel steel: spring                                                                                                                 |
| Perdita dielettrica               | 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4                                                                                                                                                                                |
| Costante dielettrica              | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resistività                       | 10000 MΩ/M conforme a IEC 60093<br>10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30                                                                                                                                                                                   |
| Resistenza superficiale           | 1000 GΩ conforme a IEC 60093<br>1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30                                                                                                                                                                                         |
| Resistenza allo scorrimento       | 500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30                                                                                                                                                                   |
| Ritardo di fiamma                 | V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso prodotto                     | 8,5 g                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità gamma    | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma -<br>Prisma -<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Compatibilità prodotto | Contenitori Spacial                                                                  |

## Ambiente

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto               | CSA<br>IEC-Ex<br>LR<br>EAC<br>CURus<br>DNV<br>ATEX<br>GL<br>VDE             |
| Resistenza dielettrica                | 1000 V conforme a IEC 60243-1                                               |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...130 °C conforme a IEC 60216-1<br>-40...130 °C conforme a VDE 0304-T21 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 27,500 cm |
| Confezione 1: peso               | 9,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 4,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 27,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 486,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 8400      |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 96,640 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                   |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>      |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali          |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                           |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|