



### Presentazione

Gamma prodotto	Actassi
Tipo prodotto	Supporto cavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Quantità per confezione	Set da 2

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Installazione	Fra i montanti posteriori ed anteriori
Profondità	Rack: 600 mm Rack: 800 mm Rack: 1000 mm
Numero di unità	38U 24U 33U 29U 42U 47U
Distanza interassiale	258 mm
Distanza tra supporti cavo	350 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	33,0 cm
Confezione 1: peso	322,0 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	20,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,66 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------