



### Presentazione

|                       |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                 | Actassi                                                                                                                                                                                         |
| Nome prodotto         | Actassi VDA                                                                                                                                                                                     |
| Tipo prodotto         | Armadio 19"                                                                                                                                                                                     |
| Applicazione          | Cablaggio                                                                                                                                                                                       |
| Applications          | Per la protezione delle apparecchiature di rete<br>Per montanti prodotti 19"                                                                                                                    |
| Modello pulsantiera   | Network Cabinet                                                                                                                                                                                 |
| Support equipment     | 2 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)                                                                                                                     |
| Front face            | Porta a vetro                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di porta         | Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °                                                                                                      |
| Accessibilità per uso | Posteriore<br>Tetto<br>Anteriore<br>Laterali                                                                                                                                                    |
| Parti rimovibili      | Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi<br>Lato superiore otturatore<br>Corpo otturatore<br>Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi<br>Posteriore pannello rimovibile senza attrezzi |
| Colour                | Porta: grigio chiaro (RAL 7035)<br>Pannelli: grigio chiaro (RAL 7035)<br>Superiore ed inferiore: grigio chiaro (RAL 7035)<br>Struttura: grigio scuro (RAL 7011)                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione dispositivo | 1 porta in vetro lato anteriore<br>2 pannelli laterali<br>2 montanti 19" lato anteriore<br>1 struttura assemblata CBLX torx<br>1 tetto con piastre di chiusura piene lato superiore<br>1 pannello posteriore<br>4 piedini di livellamento |
| Load rating              | 400 Kg statico<br>250 kg dinamico                                                                                                                                                                                                         |
| Back face                | Pannello                                                                                                                                                                                                                                  |
| Side face                | Pannello                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero di fori           | 1 forocorpo<br>1 foropannello laterale superiore<br>1 forolato superiore - diviso in tre parti                                                                                                                                            |
| Installation mode        | Armadio a pavimento                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale                | Sheet steel: struttura<br>Sheet steel: porta<br>Vetro di sicurezza: porta<br>Acciaio zincato: montante<br>Sheet steel: pannello                                                                                                           |
| Finitura superficie      | Polvere di epossipoliestere                                                                                                                                                                                                               |
| Larghezza                | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altezza                  | 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondità               | 800 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso prodotto            | 82 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di unità          | 33U                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paesi target             | Europe                                                                                                                                                                                                                                    |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Ambiente

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforme a IEC 62262   |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme a IEC 60529   |
| Norme di riferimento   | IEC 60297-3-100<br>EIA-310D |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 69,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 85,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 173,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 82,0 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                        |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                         |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                           |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|