



Presentazione

Gamma	Actassi
Nome prodotto	Actassi VDA
Tipo prodotto	Armadio 19"
Applicazione	Cablaggio
Applications	Per montanti prodotti 19" Per la protezione delle apparecchiature di rete
Modello pulsantiera	Network Cabinet
Support equipment	4 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Front face	Porta a vetro
Tipo di porta	Fronte semplice porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 ° Fronte vetro porta - con due punti di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità per uso	Laterali Anteriore Tetto Posteriore
Parti rimovibili	Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi Lato superiore otturatore Corpo otturatore Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi Posteriore porta rimovibile senza attrezzi
Colour	Porta: nero (RAL 9011) Pannelli: nero (RAL 9011) Superiore ed inferiore: nero (RAL 9011) Struttura: nero (RAL 9011)

Caratteristiche tecniche

Composizione dispositivo	1 porta in vetro lato anteriore 2 pannelli laterali 1 struttura assemblata CBLX torx 1 tetto con piastre di chiusura piene lato superiore 4 piedini di livellamento 1 porta piena posteriore 4 montanti 19" 1 kit di fissaggio 10 sistema di messa a terra
Load rating	400 Kg statico 250 kg dinamico
Back face	Porta piena
Side face	Pannello
Numero di fori	1 forocorpo 1 foropannello laterale superiore 1 forolato superiore - diviso in tre parti
Installation mode	Armadio a pavimento
Materiale	Sheet steel: struttura Sheet steel: porta Vetro di sicurezza: porta Acciaio zincato: montante Sheet steel: pannello
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Larghezza	800 mm
Altezza	2000 mm
Profondità	800 mm
Peso prodotto	118 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di unità	42U
Paesi target	Europe

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Norme di riferimento	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	83,0 cm
Confezione 1: larghezza	84,0 cm
Confezione 1: profondità	212,0 cm
Confezione 1: peso	118,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------