



Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo prodotto	Presa interbloccata
Nome dispositivo	Presa Unika
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
Pres standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro
Corrente nominale [In]	63 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	200...250 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Tipologia protezione	Senza protezione
Compatibilità prodotto	Dispositivo modulare
Materiale spina, presa	Housing: polimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: acciaio inox Viti: acciaio inox
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Maximum cable cross section	35 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Peso prodotto	3 kg
Dimensioni base	140 x 430 mm
Altezza	430 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	116 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Blu

Ambiente

Standard	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,000 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	45,000 cm
Confezione 1: peso	2,160 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	80,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	31,440 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------