



### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                      |
| Tipo prodotto          | Presse interbloccata         |
| Nome dispositivo       | Presse Unika                 |
| Categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+N+T                       |
| Tipo di rete           | CA                           |
| Presse standard        | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Installazione                              | Fronte quadro                           |
| Corrente nominale [In]                     | 63 A                                    |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]        | 380...415 V                             |
| Frequenza di rete                          | 50/60 Hz                                |
| Posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                     |
| Tipologia protezione                       | Senza protezione                        |
| Compatibilità prodotto                     | Dispositivo modulare                    |
| Materiale spina, presa                     | Housing: polimero autoestinguente       |
| Materiale contatti                         | Pin: acciaio inox<br>Viti: acciaio inox |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniera                        |
| Maximum cable cross section                | 35 mm <sup>2</sup>                      |
| Maximum cable outer diameter               | 25 mm                                   |
| Peso prodotto                              | 3 kg                                    |
| Dimensioni base                            | 140 x 430 mm                            |
| Altezza                                    | 430 mm                                  |
| Larghezza                                  | 140 mm                                  |
| Profondità                                 | 116 mm                                  |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                       |
| Codice colore tensione                     | Rosso                                   |

### Ambiente

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Standard                              | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Grado di protezione IP                | IP65 conforme a IEC 60529                    |
| Grado di protezione IK                | IK09 conforme a EN 62262                     |
| Resistenza al fuoco                   | 750 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 21 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 19,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 44,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 2,398 kg |
| Unità di misura confezione 2     | S04      |
| Numero di unità per confezione 2 | 1        |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 40 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 60 cm    |
| Confezione 2: peso               | 3,862 kg |
| Confezione 3: altezza            | 80,0 cm  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|