



Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo prodotto	Presa
Nome dispositivo	Presa PratiKa
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Tedesco

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	10 A 16 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: acciaio inox Molle: acciaio inox
Cover type	Coperchio
Montaggio dispositivo	Incasso
Installazione	Fronte quadro
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Posizione entrata conduttore	Parte posteriore
Peso prodotto	0,05 kg
Dimensioni base	50 x 50 mm
Altezza	85 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	45,2 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Standard	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado di protezione IP	IP54 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,3 cm
Confezione 1: larghezza	5,1 cm
Confezione 1: profondità	6,3 cm
Confezione 1: peso	45 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	14,4 cm
Confezione 2: larghezza	19 cm
Confezione 2: profondità	28,6 cm
Confezione 2: peso	1,912 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	6,223 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------