



### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                      |
| Tipo prodotto          | Presa                        |
| Nome dispositivo       | Presa PratiKa                |
| Categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 2P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| Presa standard         | Tedesco                      |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Corrente nominale [In]              | 10 A<br>16 A                             |
| Frequenza di rete                   | 50/60 Hz                                 |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 250 V                                    |
| Materiale spina, presa              | Housing: tecnopolimero autoestinguente   |
| Materiale contatti                  | Pin: acciaio inox<br>Molle: acciaio inox |
| Cover type                          | Coperchio                                |
| Montaggio dispositivo               | Incasso                                  |
| Installazione                       | Fronte quadro                            |
| Collegamenti - morsetti             | Viti prigioniere                         |
| Posizione entrata conduttore        | Lato                                     |
| Peso prodotto                       | 0,05 kg                                  |
| Dimensioni base                     | 50 x 50 mm                               |
| Altezza                             | 85 mm                                    |
| Larghezza                           | 65 mm                                    |
| Profondità                          | 45,2 mm                                  |
| Colore                              | Blu                                      |

### Ambiente

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Standard                              | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                   |
| Grado di protezione IP                | IP54 conforme a IEC 60529                    |
| Grado di protezione IK                | IK09 conforme a EN 62262                     |
| Resistenza al fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 6,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 45,300 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 40        |
| Confezione 2: altezza            | 13,500 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 19,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 28,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,914 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 120       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 6,169 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                           |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|